

BICOS ROTATIVOS PARA HIDROJATEAMENTO

- **Bico rotativo T-12**, diâmetro ext. 12 mm, 02 furos frontais e 02 traseiros, pressão de 1000 bar, conexão 1/8" BSP;
- **Bico rotativo T-12**, diâmetro ext. 12 mm, 02 furos laterais, pressão de 1000 bar, conexão 1/8" BSP;
- **Bico rotativo T-18**, diâmetro ext. 18 mm, 02 furos frontais, 02 radiais e 02 traseiros, pressão de 1000 bar, conexão 1/8" BSP;
- **Bico rotativo T-22 / T-28**, diâmetro ext. 22 / 28 mm, 02 furos frontais, 02 radiais e 02 traseiros, insertos em cerâmica, pressão de 1000 bar, conexão 1/4" BSP;
- **Bico rotativo T-28**, diâmetro ext. 28 mm, 02 furos laterais, insertos em cerâmica, pressão 1000 bar, conexão 1/2" BSP;
- **Bico rotativo T-31**, diâmetro ext. 31 mm, 02 furos laterais, insertos em cerâmica, pressão 1000 bar, conexão 1/2" BSP;
- **Bico rotativo T-33**, diâmetro ext. 33 mm, 02 furos laterais, insertos em cerâmica, pressão 1000 bar, conexão 1/2" BSP;
- **Bico rotativo T-40**, diâmetro ext. 40 mm, 02 furos laterais, insertos em cerâmica, pressão 1000 bar, conexão 1/2" BSP;
- **Bico rotativo T-50**, diâmetro ext. 50 mm, 02 furos laterais, insertos em cerâmica, pressão 1000 bar, conexão 1/2" BSP;

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.