

MK series



MK 40 / 45 / 50



MK 55 / 60 / 65

COSTRUZIONE

Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 6 versioni.
Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.

Valvole aspirazione mandata a contatto sferico.

Lubrificazione a sbattimento.

Riduttore di giri laterale disponibile in due rapporti riduzione e posizionabile a destra o sinistra della pompa.

Kit drenaggio valvole.

CONSTRUCTION

Triplex plunger pump, available in 6 versions.

Low-high pressure packing design with integrated cooling system.

High volumetric efficiency suction/delivery valves featuring new spherical design of sealing areas.

Splash lubrication.

External gear box available in two ratios and positionable on left or right side of the pump.

Drain valve kit.

| Tipo pompa Pump type | Portata - Volume Con riduttore - With gear box | | | | Pressione Pressure | | | Potenza Power | | Peso Weight | Dimensioni Dimensions |
|-------------------------|---|--------|-------------|--------|-----------------------|------|--------|------------------|-----|----------------|--------------------------|
| | 1500 r.p.m. | | 1800 r.p.m. | | bar | MPa | p.s.i. | hp | kW | | |
| | l/min | US Gpm | l/min | US Gpm | | | | | | | |
| MK 40 | 154 | 40.5 | 148 | 39.1 | 400 | 40 | 5800 | 150 | 110 | 392 | 829x747x362 |
| MK 45 | 194 | 51.2 | 187 | 49.4 | 300 | 30 | 4350 | 150 | 110 | 392 | 829x747x362 |
| MK 50 | 240 | 63.4 | 231 | 61.0 | 250 | 25 | 3600 | 150 | 110 | 392 | 829x747x362 |
| MK 55 | 290 | 76.7 | 280 | 74.0 | 205 | 20,5 | 2950 | 150 | 110 | 405 | 841x747x400 |
| MK 60 | 345 | 91.1 | 333 | 88.0 | 170 | 17 | 2500 | 150 | 110 | 405 | 841x747x400 |
| MK 65 | 405 | 107.0 | 391 | 103.0 | 145 | 14,5 | 2100 | 150 | 110 | 405 | 841x747x400 |